



HIGER

KLQ6759A



HIGER

FICHA TÉCNICA

Dimensiones generales

L x W x H
 Medidas exteriores
 Distancia entre ejes
 Voladizo del-tra
 Angulo de aproximación-salida

mm
 mm
 mm
 °

Dato de referencia

Higer bus KLQ6759A Euro 3
 7500x2270x2980
 3900
 1192 / 2403
 18/ 11.5

Dimensiones generales

Peso permisible
 Peso neto
 Asientos
 Velocidad máximo
 Capacidad de subir pendiente
 Consumo de combustible
 condición nominal
 Capacidad total del tanque

kg
 kg
 km/h
 %
 L/100km
 L

Dato de referencia

7800
 5760
 27+1 con dos puertas
 105
 ≥30
 ≤18
 130

Especificación del motor

Modelo de motor
 Locación de motor
 Cilindros
 Cilindrada
 Potencia máxima
 Torque máximo
 Tipo de combustible
 Certificación de emisiones

cc
 hp/rpm
 Nm/rpm

Cummins ISF3.8s [168HP, Euro III]
 4 cilindros en línea, refrigeración por agua;Turbocompresor
 4
 3760
 168/2600
 600/1300-1700rpm
 Diesel
 Euro III

Chassis

Embrague	SACHS
Caja de cambios	ZF Manual con 6 velocidades
Eje De Transmisión	Eje de transmisión reforzado
Eje delantero	Eje de Tambor doméstico(Dong Feng)
Eje trasero	Eje de Tambor doméstico(Dong Feng)
Sistema de suspensión	Suspensión de muelles semi-elípticos con multi-hojas
Sistema de frenos	Sistema de frenado neumático de doble circuito; Freno de estacionamiento de resorte de almacenamiento de energía; Freno de tambor delantero y tambor trasero;
Sistema de frenos Neumáticos	Dirección asistida 235/75R17.5 Cubierta de acero de rueda Con un neumático más como repuesto
Otras	Freno en alta posición Unidades de tratamiento de aire, Aceite hidráulico de dirección ATF 220, Sensor de presión de aceite VDO, Relé importado de flash y relés generales, Conectores en circuitos clave, Tubo de acero inoxidable de escape, Válvula de freno y otras válvulas de WABCO, Secador de aire de WABCO Filtro de aceite y filtro de combustible depositados en el vehículo Freno de escape

Cuerpo

Sistema de calefacción	No
Sistema Audio-Visual	G-BOS de pantalla grande 6 cámaras+500G DVR
Sistema de iluminación	Lámpara de techo
Asientos	Asientos urbanos
Piso	Piso de aluminio, (aluminio solo engradas y pasillo)
Puerta	Dos puertas plegables para pasajeros, una para conductor
Ventana	Las ventanas laterales con vidrios oscuros con el inferior corredizo y el Cortina de color amarillo para las ventanas laterales; superior sellado; Visera parasol manual para conductor
Salida de emergencia	Una salida de emergencia en techo con ventilador
Retrovisor	Espejos retrovisores eléctricos o manuales.
Otras	Reloj digital con temperatura y humedad; Un extintor de 5KG; Ventilador para el conductor; Control remoto de la puerta de entrada Timbres; Pasamanos; Pintura sólida; Bocina de aire; Semi cubiertas para las ruedas; 1 LED letrero de ruta;

Opción

Aire acondicionado
Frenos delanteros de Disco
7 Rines de Aluminio
G-BOS de pantalla grande
AA+conducto de aire
6 Cámaras+disco duro de 500GB
Un TV delantero fijo de 17"
Asientos urbanos con imitación de piel
1 LED rotulo de ruta
Piso de aluminio
Elevador para silla de ruedas, piso completo de aluminio.

